

LED電飾スタンド

CSS・SSS・RSS

省エネルギー&長寿命。

特徴

- ・省エネ、長寿命
- ・スタイリッシュで人目を惹く電飾スタンド
- ・使う人、環境にも優しく魅力的な仕上がり

補修部品



C004, C009, C010, G001, G002, G003


P.450 ~
参考

写真は、CSS-59Lを使用しています。


構造・仕様



★CSSフレーム
ステンカラーのサイドフレームを黒のラインが引き立えます。面板はネジを外し、上部フレームを取って交換します。



★SSSフレーム
フラットでシンプルなデザインです。面板はネジを外し、上部フレームを取って交換します。



★RSSフレーム
表示内容を際立たせるシンプルで細身のフレームです。面板はネジを外し、オプトキャップを取って交換します。

オプション

CSSシリーズグリップ

¥2,500 (税抜価格)

本体 ■ 垂鉛ダイキャストサテンメッキ
対象商品 ■ CSS シリーズ全種
※本体と同時にご注文の際は、
取付位置をご指定ください。



交換用直管蛍光灯型LED

(品番: MASTER LEDtube 1200mm)

¥7,000 (税抜価格)

重量 ■ 360g 消費電力 ■ 22W
管長 ■ 1212mm 照射角度 ■ 140°
定格入力電圧 ■ AC 100V/240V
定格寿命 ■ 約 5 万時間 口金規格 ■ G13
※電源は含まれておりません。
※弊社LED製品以外には使用できません。



蛍光灯は使用できません。
掲載されているLED仕様の電飾看板には既存の蛍光灯はご使用いただけません。
交換の際には、必ずLEDタイプのものをご使用願います。

蛍光管LED灯の特徴

●消費電力は1/2

LED 灯 1 本分の消費電力は 22W。
従来の蛍光灯と比較すると
消費電力は約半分となります。
(メーカー試算)

●発光寿命は約5倍(当社比)

約 5 万時間の発光寿命は、蛍光管の約 5 倍。
メンテナンスコストを大幅に削減いたします。

●電源内蔵タイプ

ランプ本体に電源を内蔵しているため、
別置き LED 専用電源の用意が不要。
設置コストが省けます。

●安全面にも配慮

ランプ交換時の安全に配慮し、
両端の口金に触れても感電しない設計となっております。
また LED 灯本体はポリカーボネート製ですので
割れても飛散することなくとても安全です。



SSS-58L



RSS-42L

★LED灯取付部分
LED灯は1台につき、
2本使用しています。

★面板部分の光り方
左右両サイドから
表示面を光らせています。




CSS-59L

(22W × 2灯)

¥183,000 (税抜価格)

重量 ■ 32.0kg
 本体 ■ アルミ押型材ステンカラー
 面板 ■ アクリル乳半 3mm
 面板サイズ ■ W450 × H1300mm
 光源 ■ LED(消費電力 44W)1500lx
 定格入力電圧 ■ AC 100V/240V
 プラグ付コード 5m

キャスター仕様



両面 屋外 3日後出荷




SSS-58L

(22W × 2灯)

¥180,000 (税抜価格)

重量 ■ 29.0kg
 本体 ■ アルミ押型材ステンカラー
 面板 ■ アクリル乳半 3mm
 面板サイズ ■ W450 × H1300mm
 光源 ■ LED(消費電力 44W)1500lx
 定格入力電圧 ■ AC 100V/240V
 プラグ付コード 5m

キャスター仕様



両面 屋外 3日後出荷




RSS-42L

(22W × 2灯)

¥110,000 (税抜価格)

重量 ■ 13.0kg
 本体 ■ アルミ押型材ステンカラー
 キャップ ■ ABS 樹脂
 ベース ■ スチール黒塗装仕上
 面板 ■ アクリル乳半 1.5mm
 面板サイズ ■ W358 × H1300mm
 光源 ■ LED(消費電力 44W)1500lx
 定格入力電圧 ■ AC 100V/240V
 プラグ付コード 5m

キャスター仕様



両面 屋外 2日後出荷




RSS-52L

(22W × 2灯)

¥148,000 (税抜価格)

重量 ■ 19.0kg
 本体 ■ アルミ押型材ステンカラー
 キャップ ■ ABS 樹脂
 ベース ■ スチール黒塗装仕上
 面板 ■ アクリル乳半 1.5mm
 面板サイズ ■ W509 × H1300mm
 光源 ■ LED(消費電力 44W)1500lx
 定格入力電圧 ■ AC 100V/240V
 プラグ付コード 5m

キャスター仕様



両面 屋外 2日後出荷




RSS-58L

(22W × 2灯)

¥135,000 (税抜価格)

重量 ■ 16.0kg
 本体 ■ アルミ押型材ステンカラー
 キャップ ■ ABS 樹脂
 ベース ■ スチール黒塗装仕上
 面板 ■ アクリル乳半 1.5mm
 面板サイズ ■ W509 × H1300mm
 光源 ■ LED(消費電力 44W)1500lx
 定格入力電圧 ■ AC 100V/240V
 プラグ付コード 5m

キャスター仕様



両面 屋外 2日後出荷




RSS-79L

(22W × 2灯)

¥150,000 (税抜価格)

重量 ■ 20.0kg
 本体 ■ アルミ押型材ステンカラー
 キャップ ■ ABS 樹脂
 ベース ■ スチール黒塗装仕上
 面板 ■ アクリル乳半 1.5mm
 面板サイズ ■ W671 × H1500mm
 光源 ■ LED(消費電力 44W)1500lx
 定格入力電圧 ■ AC 100V/240V
 プラグ付コード 5m

キャスター仕様



両面 屋外 2日後出荷

※場合により、納期がかかる場合がございます。予めご了承願います。