	頁	商品·品番	修正箇所	誤	正
	41	SPR-14D1	説明	SMP-14D1	SPR-14D1
	42	IPA-24D4	スペック	ディスプレイ 電子POP 32型	ディスプレイ 電子POP 24型
-	84	_	説明	MAS-149	AMS-149
来		KS-94	スペック	面板 アクリル骨白3mm	面板 アクリル骨白5mm
P 3		KS-90	スペック	面板 アクリル骨白3mm	面板 アクリル骨白5mm
	105	_	カテゴリー	メディアサイン	バナーサイン
	114	F25	スペック	アイコンなし	屋内·特注OK
		S730∃⊐	容積値	B131:033, B231:018, B331:010	B133:034, B233:019, B333:012
パ				A131:023, A231:013, A331:007	A131:024, A231:014, A331:008
		\$730∃⊐	スペック	A3ヨコ:外寸 466×363	A3∃⊐:外寸 466×383
ル		S730ヨコ マグネット仕様	スペック	A3ヨコ:外寸 466×363	A3∃⊐:外寸 466×383
		FG-32S	記載漏れ	右記、注意事項の記載漏れ	※化研シルバー・ゴールドは、屋内専用です。
	193	PG-Aサイン両面 B1 屋内	重量	4.8kg	11.3kg
		PG-Aサイン両面 B1 屋外	重量	4.9kg	11.5kg
		PG-Aサイン両面 B1 パックシート・レインシールト・仕様	重量	5.1kg	11.8kg
	221	_	説明	MAS-149	AMS-149
	223	AX-309	スペック	画面有効:W438×H688mm	画面有効:W288×H888mm
	241	JB-30用面板	スペック	JB30M用面板	JB-30用面板
	259	ADO-400T-LED	スペック	面板サイズ: W625×H300mm	面板サイズ: W625×H1300mm
	290	PR-130	アイコン	A4判3ツ折	A4
ス	301	TR-500	スペック	ベルト: ナイロン 巾47mm	ベルト:ポリエステル 巾49mm
~		TR-510			
		TR-900			
ス		TRS-330	スペック	ベルト: ナイロン	ベルト: ポリエステル
デ	336	No.19-N-12	スペック	ナット有効:10mm	ナット有効:9mm
1	337	No.12-N-15	スペック	ナット有効:10mm	ナット有効:9mm
スプ	338	No.10-N-12	スペック	ナット有効:10mm	ナット有効:9mm
Ĺ		No.8-N-12	スペック	ナット有効:10mm	ナット有効:9mm
1	339	No.6-N-10	スペック	ナット有効:9mm	ナット有効:7mm
	379	4X-M014	品名間違	4X-M014R	4X-M014
	384	INDEX	品名間違	EY-55A1	ET-55A1
	386	INDEX	記載漏れ	_	PS-10 · · · · P.161

最新情報、詳細はFIRSTのHPをご確認いただけますよう、お願い致します。

