



材質 ■アルミ 仕上 ■アルマイトシルバー / アイボリーホワイト / つけ消しブラック 許容荷重 ▮ 1M あたり 25kg ※お好みのサイズにカットも承ります。詳しくはお問い合わせください。



### PR-1 スタンダードタイプ(穴加工無し)(シルバー/ホワイト/ブラック)

メーカー 屋内 直送



品番	L寸法	
PR-1-L600	600mm	5
PR-1-L900	900mm	5
PR-1-L1200	1200mm	5
PR-1-L1500	1500mm	5
PR-1-L1800	1800mm	5

※ご注文時にカラーをご指定ください。



## PR-2 仕上げ面 12.5mm 埋め込みタイプ(穴加工無し) $_{(シル/7-/\pi 774)/7599}$ / 直送 屋内








品番	L寸法	
PR-2-L600	600mm	5
PR-2-L900	900mm	5
PR-2-L1200	1200mm	5
PR-2-L1500	1500mm	5
PR-2-L1800	1800mm	5

※ご注文時にカラーをご指定ください。



### PR-3 仕上げ面 9.5mm 埋め込みタイプ (穴加工無し)(シルバー/ホワイト/フラック) (立 屋内 直送 屋内






品番	L寸法	
PR-3-L600	600mm	5
PR-3-L900	900mm	5
PR-3-L1200	1200mm	5
PR-3-L1500	1500mm	5
PR-3-L1800	1800mm	5

※ご注文時にカラーをご指定ください。









#### C型レール用エンドキャップ

品番	
エンドキャップ PRーE シルバー	1
エンドキャップ PRーE ホワイト	1
エンドキャップ PR-E ブラック	1

材質■亜鉛ダイキャスト 仕上 ■ サーチライトクロームメッキ / アイボリーホワイト焼付塗装 / つけ消しブラック焼付塗装



### C型レール用ジョイントピン



	<u> </u>	<u> </u>	
ſ	品番		
Ì	ジョイントピン PR-JP(2本セット)		1


※ジョイントピンはレールをつなぎ合わ せるために使用します。強度を出す ための部品ではありません。 レールの継ぎ目から 50mm 程度の 箇所にビス止めが必要です。




レールにジョイントピンを 手で押し込みます。  $\langle \neg$ 













品番	
PR-F01 シルバー	1
PR-F01 ホワイト	1
PR-F01 ブラック	1

# 仕上 ■ サーチライトクロームメッキ / アイボリーホワイト焼付塗装 / つけ消しブラック焼付塗装 7.6 13

材質■亜鉛ダイキャスト

ф 10

ф13

天井用レールパーツ




品番	
PR-F02 シルバー	1
PR-F02 ホワイト	1
PR-F02 ブラック	1

#### ディスプレイパーツ

#### 対応ワイヤー ▮ φ 0.6 ~ φ 1.2

材質■真鍮・SPCC 





スタンダードフックタイプ

品番	
PR-H1	1





リングタイプ

Щ	直送	座内
		1
		4

品番	
PR-H2A シルバー	1
PR-H2A ホワイト	1
PR-H2A ブラック	1





## スタンダードフック 番島タイプ 💯 📠

人ダング ートノック里	里グイノ 醚	ÆF
品番		
20T_01		4

#### レール用ワイヤー

## 専用樹脂コーティングカラーワイヤー (シルバー/ホワイト/フラック) 🏗 🖻



品番	長さ	カラー	
カラーワイヤー PW 1000	1000mm	シルバー / ホワイト /	1
カラーワイヤー PW 1500	1500mm		1
カラーワイヤー PW 2000	2000mm	ブラック	1

ワイヤー径 ▮ φ 1.2 **仕上がり ● 0** 1.3 ※ **0** 1.2 用のパーツに使用可能です。 許容荷重 ■10kg 以内

材質 ■ステンレス

ワイヤーカラー ■シルバー / アイボリーホワイト / つや消しブラック

※ご注文時にカラーをご指定ください。

#### 片側端子付きワイヤー $\phi$ 1.5 (ステン)

メーカー 直送 屋内

品番	長さ	カラー	
片側端子付きワイヤー	1000mm	ステン	1

ワイヤー径 ■ φ 1.5 許容荷重 ■10kg 以内 材質 ■ステンレス